

# ICE RS28-CY

## Opzit veeg- schrobzuigmachine

Reinigen van vloeren en gelijktijdig klein veegvuil opnemen? De nieuwe ICE RS28-CY is voorzien van een schrobdek met 2 contrarotierende schrobborstels die tijdens het nat reinigen van de vloer gelijktijdig klein veegvuil meenemen. Het vuil wordt in de vuillade gedeponneerd en het vuile water aan de achterzijde opgezogen met de gebogen zuigmond. De zuigmond beweegt mee met de machinerichting waarbij de zuigmond extra uitzwenkt om al het water op te nemen. De vloer is direct beloopbaar! Deze robuuste opzit-schrobzuigmachine is uitermate geschikt voor het 'grotere' werk. Het reinigingsbereik is ruim 4.200 m<sup>2</sup> per uur. Daarmee is de ICE RS28-CY schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloeroppervlakken betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld magazijnen, werkplaatsen, stations en productieruimtes. De ICE RS28-CY schrobzuigmachine heeft een schrobbreedte van 70 cm.

Kenmerken **ICE RS28-CY**:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5-4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borsteldruk tot 46 kg, afhankelijk van vervuiling.
- LCD display in stuur geïntegreerd
- Eenknopsbediening schakelt automatisch schrob- en zuigfuncties in.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
  - Schrobben- en vegen in één arbeidsgang.
  - Automatisch chemie doseersysteem.

Standaard toebehoren **ICE RS28-CY**:

✓ 2 PPL schrobborstels (wals) ✓ 24V/225Ah AGM accupakket ✓ Ingebouwde lader



## Technische specificaties

|                             |                     |              |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--|--|--|
| Model                       | EU                  |              |  |  |  |
| Type                        |                     | RS28-CY      |  |  |  |
| Voltage                     | Volt                | 24V          |  |  |  |
| Schrobbreedte               | cm                  | 70           |  |  |  |
| Aandrijfmotor               | V/Watt              | 24/850       |  |  |  |
| Aantal borstels             | stuks               | 2            |  |  |  |
| Borstel toerental           | tpm                 | 2.750        |  |  |  |
| Borstelmotor                | V/Watt              | 2x24/560     |  |  |  |
| Borsteldruk                 | kg                  | 0-46         |  |  |  |
| Zuigmond breedte            | cm                  | 105          |  |  |  |
| Schoonwatertank             | liter               | 110          |  |  |  |
| Vuilwatertank               | liter               | 110          |  |  |  |
| Snoerlengte                 | meter               | nvt          |  |  |  |
| Batterijen                  | V/Ah                | 4x6V/225Ah   |  |  |  |
| Type batterijen             | standaard           | AGM          |  |  |  |
| Geluidsniveau               | dBA                 | 68           |  |  |  |
| Gewicht zonder batterijen   | kg                  | 293          |  |  |  |
| Gewicht met batterijen      | kg                  | 413          |  |  |  |
| Werktijd met volle batterij | uur                 | 3,5-4        |  |  |  |
| Capaciteit theoretisch      | m <sup>2</sup> /uur | 4.200        |  |  |  |
| Afmeting                    | LxBxH in cm         | 157,5X88X141 |  |  |  |
| Maximale hellingshoek       | %                   | 17           |  |  |  |
| Chemie doseersysteem        |                     | standaard    |  |  |  |