

ICE i28CY

cilindrische
schrobzuigmachine


ICE Presenteert de eerste van een reeks achterloop-modellen met borstelwals-systeem! De i2BT-CY heeft een schrobdek van 70cm met twee contra-roterende borstelwalsen die tijdens het schrobben van de vloer tevens klein veegvuil meeneemt in de afvalbak deponeert. Het is dus een gecombineerde veeg-schrobzuigmachine voor industrieel gebruik op middelgrote tot grote oppervlakken. De tankinhoud is 'huge'! Maar liefst 110 ltr schoonwater en 110 ltr opnametank. Met een werktijd van ruim 3,5 uur is de capaciteit zeer groot. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. De rijsnelheid voor- en achteruit is traploos regelbaar.

Kenmerken **ICE i28-CY**:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borsteldruk tot 36 kg, afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display.
- Eenknopsbediening schakelt automatisch schrob-en zuigfuncties in.
- Dubbele borstelwals voor schrobben- en vegen van klein veegvuil in één arbeidsgang.
- Hygiënische kunststof opvanglade voor het veegvuil.
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.

Standaard toebehoren **ICE i28-CY**:

- ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
- ✓ 24V/220Ah accupakket AGM
- ✓ onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

Model	EU	
Type		i28-CY-L
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	70
Aandrijfmotor	V/Watt	24/200
Aantal borstels	st	2
Borstel toerental	tpm	2.750
Borstelmotor	V/Watt	2x24V/560W
Borsteldruk	kg	0-36
Zuigmond breedte	cm	118,5
Schoonwatertank	liter	110
Vuilwatertank	liter	110

Snoerlengte	meter	nvt
Batterijen	V/Ah	4x6V/220Ah
Type batterijen	standaard	Li-ion
Geluidsniveau	dba	68
Gewicht zonder batterijen	kg	160
Gewicht met batterijen	kg	282
Werktijd met volle batterij	uur	3,5 - 4 uur
Capaciteit theoretisch	m2/uur	2.850
Afmeting	LxBxH in cm	155x77,5x113
Maximale hellingshoek	%	5
Chemie doseersysteem		nvt